

Автоматический смеситель для проточных водонагревателей SLU 01NH




Характеристики



- **гигиенический смыв**
- аэратор без ограничения потока
- предназначен для проточных водонагревателей под умывальником
- реагирует на присутствие рук в зоне чувствительности немедленным пуском воды
- вода выключается после удаления рук из зоны чувствительности (время задержки можно настроить 0,25 - 7,75 сек.)
- функция автоматического выключения воды по истечении 5 минут времени
- отслеживает состояние батареек (варианты с индексом В)
- можно переключить в START/STOP программу
- настройка параметров при помощи пульта дистанционного управления SLD 03

Схема включения и монтажа



Технические данные

Питающее напряжение

- SLU 01NH 24 В пост.
- SLU 01NHВ 6 В

Потребляемая мощность

- напряжение 24 В пост. 7 Вт
- напряжение 6 В 3 Вт

Срок службы батареек

- 4 шт. АА щелочных 1,5 В, 2700 мА/час прим. 2 года (при 100 вкл./день)

Зона чувствительности

- стандартная 0,13 - 0,19 м
- START/STOP 0,05 - 0,15 м

Рабочее давление

- Рабочее давление 0,1 - 0,6 МПа

Расход воды

- Расход воды 6 л/мин. (инф. пар.)

Настройка температуры

- Настройка температуры на водонагреватели воды

Спецификация поставки

- SLU 01NH - арт. № 33011 смеситель с электроникой, электромагнитный клапан (1 шт.), соединительные шланги, угловой вентиль с фильтром и обратным клапаном (1 шт.), 4 шт. АА щелочных батареек 1,5 В, 2700 мА/час с держателем батареек (SLU 01NHВ)

Рекомендуемые принадлежности

- SLZ 01Y - арт. № 05012 источник питания 24 В пост. для подключения макс. 5 смесителей
SLZ 01Z - арт. № 05011 источник питания 24 В пост. для подключения макс. 9 смесителей
SLZ 04Y - арт. № 05042 источник питания 24 В пост. в распределительный шкаф, для подключения макс. 5 смесителей
SLZ 04Z - арт. № 05041 источник питания 24 В пост. в распределительный шкаф, для подключения макс. 9 смесителей
SLZ 04X - арт. № 10049 источник питания 24 В пост. в распределительный шкаф, для подключения макс. 15 смесителей
SLZ 06 - арт. № 05060 источник питания 24 В пост. для подключения макс. 1 смесителя
SLD 03 - арт. № 07030 пульт дистанционного управления для настройки параметров
SLA 36 - арт. № 06360 4 шт. АА щелочных батареек 1,5 В, 2700 мА/час (варианты с индексом В)